

Instructions: Jon Boat Cover



Caution

This cover is for storage use only. Use while transporting your boat on a trailer, pickup or any non-enclosed vehicle can damage your cover and will invalidate your warranty.

Caution

If your boat is new, use of this product is not recommended within the first four weeks of ownership of the boat. Some compounds used in new boats can release gases that will cause the dyes in boat covers to transfer to the boat, potentially staining the boat or its components. Boat covers can be used safely after this introductory period.

Installation

1. Cover sharp points on our boat with a soft cloth or sponge to avoid tearing your Jon Boat Cover.
2. Look for a yellow tag sewn in the bottom hem that says, "front". Slip your cover over the top of your boat with the yellow tag at the front, then pull the elasticized bottom of the cover down on all four corners matching the reinforced corners of the cover to the corner of the boat.
3. Tie one end of the supplied nylon rope to the front D-ring. Allowing enough rope to make a knot, tie off the rope into either the D-ring on the opposite side of the boat or a tie-off point on the boat. Repeat with the remaining D-ring. Carefully fuse the rope ends with a match or lighter to prevent fraying of the ends.

Cleaning

If your Jon Boat Cover becomes dirty, it can be cleaned with lukewarm water and a soft bristle brush. DO NOT USE SOAP as it can damage the protective coatings.

Storage

To avoid mildew be sure your cover is completely dry before you store it in the storage bag for a long period.

 **CLASSIC**
ACCESSORIES
WE COVER YOUR GEAR®
CLASSIC ACCESSORIES, INC.
KENT, WA USA 98032 © 2013
classicaccessories.com

12cB55_15514

Instructions: Jon Boat Cover



Caution

This cover is for storage use only. Use while transporting your boat on a trailer, pickup or any non-enclosed vehicle can damage your cover and will invalidate your warranty.

Caution

If your boat is new, use of this product is not recommended within the first four weeks of ownership of the boat. Some compounds used in new boats can release gases that will cause the dyes in boat covers to transfer to the boat, potentially staining the boat or its components. Boat covers can be used safely after this introductory period.

Installation

1. Cover sharp points on our boat with a soft cloth or sponge to avoid tearing your Jon Boat Cover.
2. Look for a yellow tag sewn in the bottom hem that says, "front". Slip your cover over the top of your boat with the yellow tag at the front, then pull the elasticized bottom of the cover down on all four corners matching the reinforced corners of the cover to the corner of the boat.
3. Tie one end of the supplied nylon rope to the front D-ring. Allowing enough rope to make a knot, tie off the rope into either the D-ring on the opposite side of the boat or a tie-off point on the boat. Repeat with the remaining D-ring. Carefully fuse the rope ends with a match or lighter to prevent fraying of the ends.

Cleaning

If your Jon Boat Cover becomes dirty, it can be cleaned with lukewarm water and a soft bristle brush. DO NOT USE SOAP as it can damage the protective coatings.

Storage

To avoid mildew be sure your cover is completely dry before you store it in the storage bag for a long period.

 **CLASSIC**
ACCESSORIES
WE COVER YOUR GEAR®
CLASSIC ACCESSORIES, INC.
KENT, WA USA 98032 © 2013
classicaccessories.com

12cB55_15514

Mode d'emploi: Housse de bateau Jon



Attention

Cette housse est destinée au remisage uniquement. Toute utilisation de cette housse afin de protéger un bateau lors de son transport sur une remorque, une camionnette type pickup ou tout autre véhicule découvert risque d'endommager la housse et annulera la garantie.

Attention

Si votre bateau est neuf, il est déconseillé d'utiliser cet article pendant les quatre premières semaines après avoir pris possession du bateau. Certains matériaux utilisés sur les bateaux neufs risquent de libérer des vapeurs et peuvent transférer les colorants de la housse au bateau et par conséquent tacher le bateau et ses éléments. Les housses de bateau peuvent être utilisées sans danger après cette période initiale.

Installation

1. Couvrez les angles pointus de votre bateau avec un chiffon en tissu doux ou une éponge afin d'éviter de déchirer la housse pour bateau Jon.
2. Déterminez l'emplacement de la petite étiquette jaunes « front » (avant) cousue dans l'ourlet inférieur de la housse. Après vous être assuré que l'avant de la housse comporte cette étiquette, glissez la housse sur le dessus du bateau puis tirez sur la partie inférieure élastique de la housse au niveau des quatre coins afin de faire correspondre les coins renforcés de la housse avec ceux du bateau.
3. Attachez une extrémité de la corde en nylon fournie à l'anneau en forme de D situé à l'avant.

Laissez uffisamment de corde afin de faire un noeud, attachez la corde à l'anneau en forme de D situé sur le côté opposé du bateau ou

attachez la corde sur tout autre point de fixation à bord du bateau. Répétez l'opération avec l'anneau en forme de D restant. À l'aide d'un briquet ou d'une allumette, brûlez le bout de la corde afin de faire fusionner les bouts de corde effilochés.

Nettoyage

Si votre housse de bateau Jon devient sale, nettoyez-la avec une brosse à soies douces et de l'eau tiède. NE PAS UTILISER DE SAVON car il risque d'endommager le revêtement protecteur de la housse.



83020, 83030, 83040, 20-157-031401-MFF, 20-158-041401-MFF, 83030-CT

12cB55_15514

Mode d'emploi: Housse de bateau Jon



Attention

Cette housse est destinée au remisage uniquement. Toute utilisation de cette housse afin de protéger un bateau lors de son transport sur une remorque, une camionnette type pickup ou tout autre véhicule découvert risque d'endommager la housse et annulera la garantie.

Attention

Si votre bateau est neuf, il est déconseillé d'utiliser cet article pendant les quatre premières semaines après avoir pris possession du bateau. Certains matériaux utilisés sur les bateaux neufs risquent de libérer des vapeurs et peuvent transférer les colorants de la housse au bateau et par conséquent tacher le bateau et ses éléments. Les housses de bateau peuvent être utilisées sans danger après cette période initiale.

Installation

1. Couvrez les angles pointus de votre bateau avec un chiffon en tissu doux ou une éponge afin d'éviter de déchirer la housse pour bateau Jon.
2. Déterminez l'emplacement de la petite étiquette blanche « front » (avant) cousue dans l'ourlet inférieur de la housse. Après vous être assuré que l'avant de la housse comporte cette étiquette, glissez la housse sur le dessus du bateau puis tirez sur la partie inférieure élastique de la housse au niveau des quatre coins afin de faire correspondre les coins renforcés de la housse avec ceux du bateau.
3. Attachez une extrémité de la corde en nylon fournie à l'anneau en forme de D situé à l'avant.

Laissez uffisamment de corde afin de faire un noeud, attachez la corde à l'anneau en forme de D situé sur le côté opposé du bateau ou

attachez la corde sur tout autre point de fixation à bord du bateau. Répétez l'opération avec l'anneau en forme de D restant. À l'aide d'un briquet ou d'une allumette, brûlez le bout de la corde afin de faire fusionner les bouts de corde effilochés.

Nettoyage

Si votre housse de bateau Jon devient sale, nettoyez-la avec une brosse à soies douces et de l'eau tiède. NE PAS UTILISER DE SAVON car il risque d'endommager le revêtement protecteur de la housse.



83020, 83030, 83040, 20-157-031401-MFF, 20-158-041401-MFF, 83030-CT

12cB55_15514